



# JOST CHEMICALS

release agents

**Jost Chemicals GmbH**

Gottlieb Daimler Straße 10  
D-69514 Laudenbach/ Germany  
**Phone:** +49 (0) 62 01– 4 28 10  
**Fax:** +49 (0) 62 01– 4 55 90  
**Email:** info@jost-chemicals.de  
**www:** jost-chemicals.de

Geschäftsführer: Manfred Jost  
Handelsregister: HRB 431383  
USt- IdNr.: DE 215051021

## DF- 40

### MULTIFUNKTIONSÖLSPRAY

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

**DF- 40** kombiniert fünf Produkte in einem Spray: Rostlöser, Korrosionsschutz, Wasserverdränger, Schmierstoff/ Pflegeöl und Reiniger. Somit ist **DF- 40** ein Multifunktionsöl mit Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen: Industrie, Werkstatt, Service und Freizeit.

#### ANWENDUNG:

**DF- 40** schmiert Scharniere, Gelenke, Kettenglieder, Rollen, Bolzen und andere bewegliche Teile. **DF- 40** dient als Rostlöser, Korrosionsschutz, Kontaktschutz- und Konservierungsmittel (zum Beispiel: bei Überseetransporten und Lagerungen von FE- und NE- Metallgütern).

**DF- 40** entfernt organische Verschmutzungen und löst angerostete Schrauben und festgefressene Teile. **DF- 40** pflegt empfindliche Messinstrumente. **DF- 40** macht Schlösser wieder gängig und schützt vor Einfrieren.

#### VERARBEITUNGSPARAMETER:

Zum großflächigen Benetzen zum Beispiel als Korrosionsschutz: Oberfläche aus ca. 20 cm Entfernung mittig in einem Streifen aufsprühen und mit einem weichen Tuch flächig verteilen. Bei punktuell Applizieren zum Beispiel als Schmierstoff: Stelle aus kurzem Abstand (5- 10 cm) in kurzen Stößen benetzen.

#### TECHNISCHE DATEN:

**DF- 40** ist ein aus Ölen, Korrosionsschutz- und Schmierstoffadditiven zusammengesetztes Hochleistungsöl, mit ausgezeichneter Kriechfähigkeit und Kapillarwirkung.

Spezielle bariumfreie und alkaliresistente Rostschutzadditive und Dewateringfluids verdrängen Wasser und unterwandern Feuchtigkeit problemlos. **DF- 40** ist frei von Silikon und Säuren. **DF- 40** verharzt und verklebt nicht.

**Mindesthaltbarkeit:** 24 Monate ab Produktionsdatum