

# Silikonspray- H1



Geschäftsführer: Manfred Jost  
Handelsregister: HRB 431383  
USt- IdNr.: DE 215051021

## TRANSPARENTER UNIVERSAL-HOCHLEISTUNGSSCHMIERSTOFF

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

**Silikonspray- H1** ist ein transparenter, geruchs- und geschmacksneutraler Hochleistungsschmierstoff, der speziell für die Anwendung an Maschinenelemente in der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde. **Silikonspray- H1** kann als Trennmittel verwendet werden.

**Silikonspray- H1** ist zugelassen nach NSF- H1 und somit für den Einsatz im Bereich der Herstellung von Spielwaren, Medizinprodukten und Gegenständen des Lebensmittelbedarfs geeignet. Die Kategorie H1 erlaubt den Kontakt zum Erzeugnis, auch wenn dies generell im Prozess vermieden werden soll.

### ANWENDUNG:

**Silikonspray- H1** eignet sich hervorragend zur Schmierung von Gelenken, Schienen, Rollen, Spindeln, Bolzen, Zahnrädern und Ketten. Im Bereich der Lebensmittelindustrie dient **Silikonspray- H1** als Schmieröl an Mühlen, Transportbändern, Rührwerken, Verpackungs- und Abfüllanlagen. Durch einen hohen Einsatztemperaturbereich kann **Silikonspray- H1** sowohl in Kältebereichen, als auch in thermisch hoch beanspruchten Anlagen als Schmierstoff verwendet werden.

Eine Verwendung als silikonhaltiges Trennmittel ist möglich.

### VERARBEITUNGSPARAMETER:

Die zu behandelnde Stelle von Schmierstoffresten befreien. Anschließend **Silikonspray- H1**, aus ca. 20- 30 cm Entfernung flächendeckend, oder aus ca. 5 cm Entfernung punktuell, applizieren.

### TECHNISCHE DATEN:

**Silikonspray- H1** bildet an der Reibstelle einen tragfähigen Schmier- und Gleitfilm, welcher über einen langen Zeitraum wirksam Reibung und somit Verschleiß mindert.

**Silikonspray- H1** ist extrem wasserabweisend und wasserbeständig und beugt somit Korrosion vor.

Die Einsatztemperaturen liegen zwischen -50°C und +240°C.

**Mindesthaltbarkeit:** 24 Monate ab Produktionsdatum