

SUPER GREASE



Geschäftsführer: Manfred Jost
Handelsregister: HRB 431383
USt- IdNr.: DE 215051021

TRANSPARENTER UNIVERSAL-HOCHLEISTUNGSSCHMIERSTOFF

PRODUKTBESCHREIBUNG:

SUPER GREASE ist ein transparenter, geruchs- und geschmacksneutraler Hochleistungsschmierstoff, speziell entwickelt um Reibung und Verschleiß zu mindern, sowie Notlaufeigenschaften zu sichern.

SUPER GREASE ist zugelassen nach NSF- H1 und somit für den Einsatz im Bereich der Herstellung von Spielwaren, Medizinprodukten und Gegenständen des Lebensmittelbedarfs geeignet. Die Kategorie H1 erlaubt den Kontakt zum Erzeugnis, auch wenn dies generell im Prozess vermieden werden soll.

ANWENDUNG:

SUPER GREASE eignet sich hervorragend zur Schmierung von Gelenken, Schienen, Rollen, Spindeln, Bolzen, Zahnrädern und Ketten. Dies macht **SUPER GREASE** zum idealen Allroundfett im KFZ- Bereich. **SUPER GREASE** ist wasserabweisend und beugt somit Korrosion vor. Im Bereich der Kunststoffverarbeitung kann **SUPER GREASE** als Universalgleitfett an Spritzgusswerkzeugen und Maschinen eingesetzt werden. Durch einen hohen Einsatztemperaturbereich kann **SUPER GREASE** sowohl in Kältebereichen als auch in thermisch hoch beanspruchten Anlagen als Schmierstoff verwendet werden.

VERARBEITUNGSPARAMETER:

Dose vor Gebrauch kurz aufschütteln! Die zu behandelnde Stelle von Schmierstoffresten befreien. Anschließend **SUPER GREASE**, aus ca. 20- 30 cm Entfernung flächendeckend, oder aus ca. 5 cm Entfernung punktuell, applizieren. Einige Sekunden nach dem Auftragen verändert sich die Viskosität von wasserflüssig zu honigartig, der Einsatzkonsistenz.

TECHNISCHE DATEN:

SUPER GREASE bildet an der Reibstelle einen tragfähigen Schmier- und Gleitfilm, welcher über einen langen Zeitraum wirksam Reibung und somit Verschleiß mindert.

SUPER GREASE haftet außergewöhnlich gut und ist schleuderfest, ohne dabei zu verkleben. Durch einen PTFE- Zusatz werden Notlaufeigenschaften verbessert. Die Einsatztemperaturen liegen zwischen -30°C und +200°C.

Mindesthaltbarkeit: 24 Monate ab Produktionsdatum